



## СМОЛА ФЕНОЛЬНАЯ МАРКИ РС1003 (БЖ-3)

ТУ 6-07-499-96 (ГОСТ 4559-78)

Смола РС1003 представляет собой водный раствор продукта поликонденсации фенола с формальдегидом в присутствии щелочного катализатора.

### Область применения:

Для производства пластических масс, абразивных изделий холодного прессования.

### Физико-химические характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Внешний вид	Вязкая однородная жидкость.
<b>Техническая характеристика</b>	
Вязкость условная, с	2 – 10
Время желатинизации, с	100-200
Массовая доля свободного фенола, %	8-16
Массовая доля воды, %, не более	19
Потери при поликонденсации, %, не более	30

**Гарантийный срок хранения смолы** – 2 месяца со дня изготовления при температуре не более 20°С при соблюдении условий транспортирования и хранения.

**Упаковка:** налив производится в бочки стальные, авто- и железнодорожные цистерны.

**Транспортирование:** всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

**Условия хранения:** в упакованном виде в крытых проветриваемых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов при температуре не более 20°С.

**Продукт не подлежит обязательной сертификации.**